



راهنمای استفاده از وب سرویس وظیفه

(task)

Version: ۰.۶

## سابقه بازنگری

نویسنده	توضیحات	نسخه مستند	تاریخ
مهدی خادمی	نسخه اولیه	۰.۱	۱۳۹۷/۰۴/ردیبهشت
محیا کردانی	افزون فیلد RefId	۰.۲	۱۳۹۷/۲۴/تیر
امید نصری	بروزرسانی مستندات	۰.۳	۱۳۹۸/۳۰/آبان
شیوا مرتضوی	ویرایش فیلدهای کلاس TaskInfo، ویرایش فیلدهای متد DeleteInvoiceByld	۰.۴	۱۳۹۹/۱/اسفند
زهرا برومند	ویرایش متدهای SaveTask و FindTaskByld	۰.۵	۱۴۰۱/۲۷/مرداد
نیلوفر سیدعلیخانی	افزودن فیلد «Stageld» به پارامترهای Query، در متد SearchTask، اضافه شدن اطلاعات تکمیلی مربوط به «فیلد فایل» و «فیلد لیست فایل»	۰.۶	۱۴۰۲/۰۱/شهریور

## فهرست

۱	چکیده
۱	متد SaveTask
۱	پارامترهای ورودی
۴	فیلدهای کلاس BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo
۴	نحوه مقدار دهی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر
۶	مقدار بازگشتی
۷	متد SearchTask
۷	پارامترهای ورودی
۷	پارامتر query
۱۰	مقدار بازگشتی
۱۱	متد FindTaskById
۱۱	پارامترهای ورودی
۱۱	مقدار بازگشتی
۱۲	متد DeleteTaskById
۱۲	پارامترهای ورودی
۱۳	مقدار بازگشتی

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc			آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
۰.۶	نسخه :	task	نام سرویس :

## چکیده

وب سرویس وظیفه، عملیات ذخیره، جستجو اطلاعات و حذف وظیفه را انجام می دهد.

## متد SaveTask

این متد وظیفه ذخیره وظیفه را بر عهده دارد که جهت استفاده می بایست توسط کاربر فراخوانی شود.

## پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی تابع SaveTask را به ترتیب شرح می دهد.

پارامترهای ورودی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	الزامی	توضیحات
userName	string	✓	این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
password	string	✓	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
taskInfo	TaskInfo		این پارامتر که از نوع کلاس TsakInfo می باشد تمامی اطلاعات مربوط به وظیفه را برای ثبت در پایگاه داده دریافت می نماید.

فیلدهای کلاس TaskInfo			
نام	نوع	الزامی	توضیحات
CrmlId	Guid?		شناسه وظیفه در این پارامتر تعیین می گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم مقداری این پارامتر سیستم وظیفه جدیدی ثبت می کند و در غیر اینصورت وضعیت آیتم ویرایش است و مقادیر داده جاری جایگزین داده قبلی می شود.

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc		آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۶	نسخه :	نام سرویس : task

شناسه آیتمی که قرار است برای وظیفه به عنوان والد ثبت شود در این پارامتر تعیین می‌گردد.		Guid?	ParentCrmObjectI d
در این پارامتر نوع وظیفه مورد نظر تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است برای ذخیره وظیفه نیازی به مقداردهی پارامتر وجود ندارد و نوع وظیفه از طریق پارامتر CrmObjectTypeCode تعیین می‌گردد.		string	CrmObjectTypeNa me
در این پارامتر کد نوع وظیفه مورد نظر برای ذخیره تعیین می‌گردد.	✓	String	CrmObjectTypeCo de
در این پارامتر سایر فیلدهای وظیفه به صورت لیستی از عنوان و مقادیر فیلدها تعیین می‌گردند. شایان ذکر است، این فیلدها در شخصی سازی نوع هر وظیفه، قابل تعریف توسط خود کاربر می‌باشند و در این پارامتر، کاربر می‌تواند لیستی از فیلدهای تعریف شده را به همراه مقادیرشان جهت ثبت ارسال نماید.		List<Bas eCrmObje ctExtend edProper tyInfo>	ExtendedProperti es
تاریخ ایجاد وظیفه در این پارامتر تعیین می‌گردد و فقط قابل خواندن است.		DateTime	CreatDate
تاریخ ویرایش وظیفه در این پارامتر تعیین می‌گردد و فقط قابل خواندن است.		DateTime	ModifyDate
آرایه ای از برچسب (Tag) ها را برای این آیتم مشخص می‌کند.		String[]	Tags
این فیلد برای ارجاعات احتمالی به CrmObject استفاده می‌گردد.		string	RefId
شناسه شرکت یا شخصی که قرار است این وظیفه برای آن ثبت شود در این پارامتر تعیین می‌گردد.		Guid?	IdentityId

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc		آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	تاریخ آخرین تغییر : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۶	نسخه :	نام سرویس : task

توضیحات مربوط به وظیفه در این پارامتر تعیین می گردد.		string	Description
عنوان وظیفه در این پارامتر مشخص می گردد.	✓	String	Subject
تاریخ میلادی تاریخ شروع وظیفه در این پارامتر تعیین می گردد..		DateTime ?	StartDate
تاریخ میلادی موعد مقرر وظیفه در این پارامتر تعیین می گردد.		DateTime ?	DueDate
مقدار تکمیل وظیفه در این پارامتر تعیین میگردد.		int?	PercentCompleted
مقدار نام کاربری کاربر مورد تخصیص در این پارامتر تعیین میگردد برای ارجاع وظیفه به کاربر مورد نظر است. لازم به ذکر است فقط در حالت ذخیره اولیه وظیفه میتوانید آن را ارجاع بدهید در حالت ویرایش غیرفعال است و همچنین در صورت خالی بودن پارامتر تنها وظیفه ثبت میشود و به کاربری تخصیص نمیابد. CrmObjectType مورد نظر باید تحت چرخه نباشد.		String	AssignedUserToTask
وضعیت وظیفه در این پارامتر مشخص می گردد و می تواند شامل مقادیر ذیل باشد : <ul style="list-style-type: none"> <li>• شروع نشده</li> <li>• در حال اجرا</li> <li>• انجام شده</li> <li>• منتظر دیگری</li> <li>• به تعویق افتاده</li> </ul> لازم به ذکر است در صورت تهی بودن مقدار این پارامتر، وضعیت "شروع نشده" برای آن در نظر گرفته می شود.		string	TaskStatus

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc		آدرس وب سرویس :	
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
۰.۶	نسخه :	task	نام سرویس :

در این پارامتر شناسه نوع شخص تعیین می گردد.		Guid	CrmObjectTypeId
در این پارامتر اندیس نوع شخص تعیین می گردد.		int	CrmObjectTypeIndex
مرحله ی فرآیند در این پارامتر تعیین می شود.		Int?	ProcessStateIndex
در این پارامتر مرحله تعیین می شود.		string	Stage
در این پارامتر شناسه ی مرحله تعیین می شود.		Guid?	StageId

#### فیلدهای کلاس BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo

لازم به ذکر است در صورت استفاده از فیلد اضافه، مقادیر name و value اجباری است.

فیلدهای کلاس BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo			
نام	نوع	الزامی	توضیحات
Name	string	✓	عنوان فیلد تعریف شده توسط کاربر در این پارامتر مشخص می گردد.
Value	string	✓	مقدار فیلد تعریف شده توسط کاربر در این پارامتر مشخص می گردد.
UserKey	string		کلید فیلد تعریف شده توسط کاربر در این پارامتر مشخص می گردد.

#### نحوه مقدار دهی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر

جدول زیر مقادیر معتبر انواع فیلدهای تعریف شده توسط کاربر که می توانند در این سرویس مقدار دهی شوند را نمایش می دهد.

فرمت معتبر انواع فیلدهای تعریف شده توسط کاربر	
نوع فیلد	فرمت صحیح

آدرس وب سرویس :	http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc		
تاریخ آخرین تغییر :	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	نیلوفر سیدعلیخانی
نام سرویس :	نسخه :	task	۰.۶

متن	این فیلدها یک رشته معمولی را دریافت می نمایند.
Html	
لینک	
عدد	این فیلدها رشته ای عددی را دریافت می نمایند. مثال : "1000"
پول	
چک باکس	این فیلد می تواند حاوی مقادیر رشته ای True و False باشد.
تاریخ شمسی	"1393/8/25"
تاریخ میلادی	"10/17/2014"
ساعت	"8:30"
شرکت/شخص	<p>مقدار ورودی و خروجی این فیلد، رشته ای بصورت JSON است. خروجی این فیلد حین جستجوی آبجکت مورد نظر بصورت زیر می باشد:</p> <pre>{   "Id": "24f4ecad-cc54-4c74b76bba3542872167",   "Name": "نام مشتری" }</pre> <p>همچنین برای ثبت این فیلد باید بصورت JSON داده مورد نظر را ارسال نمایید. پر کردن پارامتر Id الزامی می باشد. ولی پارامتر Name می تواند خالی باشد.</p> <p>نام "Id": "24f4ecad-cc54-4c74b76bba3542872167", "Name": "نام مشتری"</p> <p>یا</p> <pre>{   "Id": "24f4ecad-cc54-4c74b76bba3542872167",   "Name": "" }</pre> <p>در ثبت این فیلد، مقدار پارامتر Name اهمیتی ندارد ولی خود پارامتر باید وجود داشته باشد.</p>
لیست کاربران	این فیلد نام کاربری کاربر مورد نظر را دریافت می نماید. لازم به ذکر است، در صورتی که نام کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.
لیست گروه ها	این فیلد نام گروه کاربری مورد نظر را دریافت می نماید. لازم به ذکر است، در صورتی که نام گروه کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.



آدرس وب سرویس :	http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc		
تاریخ آخرین تغییر :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	توسط :	نیلوفر سیدعلیخانی
نام سرویس :	task	نسخه :	۰.۶

لیست کاربران/گروه ها	این فیلد نام گروه کاربری و همچنین نام کاربر مورد نظر را دریافت می نماید. لازم به ذکر است، در صورتی که نام گروه کاربری یا نام کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.
لیست	این فیلد می بایست حاوی یکی از مقادیر لیست تعریف شده توسط کاربر باشد. به عنوان مثال در صورت تعریف یک فیلد از نوع DropDown با مقادیر "اجرا شده"، "شروع نشده" و "در حال اجرا"، مقدار ارسالی به این پارامتر می بایست یکی از آیتم های ذکر شده باشد، در غیر این صورت ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.
مشخصه	این فیلد می تواند حاوی مقادیر یکی از آیتم های سیستم در قسمت "تنظیمات < مدیریت آیتم های سیستم" باشد. به عنوان مثال در صورتی که آیتم "مدرک تحصیلی" برای این فیلد انتخاب شده باشد، مقادیر آن می تواند شامل "کارشناسی" یا "کاردانی" و غیره باشد. لازم به ذکر است در صورتی که مقدار ارسال شده حاوی یکی از مقادیر تعریف شده برای آیتم مورد نظر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.
فایل	این فیلد پارامترهای مربوط به فایل بارگذاری شده (شامل شناسه، نام، حجم، پسوند و نوع متن) در فیلد مورد نظر را دریافت می کند. لازم به ذکر است در صورتی که شناسه فایل ارسال شده معتبر نباشد، فایل ذخیره نخواهد شد.
لیست فایل	این فیلد پارامترهای مربوط به فایل های بارگذاری شده (شامل شناسه، نام، حجم، پسوند و نوع متن) در فیلد لیست فایل مورد نظر را دریافت می کند. لازم به ذکر است در صورتی که شناسه فایل های ارسال شده معتبر نباشند، فایل ذخیره نخواهد شد.

### مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد SaveTask که توسط آن می توان از صحت ثبت اطلاعات مطلع گردید را شرح می دهد.

مقدار بازگشتی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
SaveCrmObjectResult	object	نوع خروجی این متد یک object از نوع SaveCrmObjectResult است که دارای سه ویژگی Message و Success و CrmId می باشد. <ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی Message پیغامی مبنی بر عدم موفقیت ذخیره اطلاعات را به همراه شرح خطا باز می گرداند.</li> </ul>

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۶	نسخه : task
	نام سرویس :

<ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در عملکرد وب سرویس را باز می‌گرداند.</li> <li>ویژگی CrmId شناسه موجودیت را بعد از ذخیره باز می‌گرداند.</li> </ul>		
--	--	--

## متد SearchTask

این متد انواع وظیفه موجود در سیستم را بر اساس کوئری تعیین شده توسط کاربر جستجو می‌نماید.

### پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد SearchTask را نمایش می‌دهد.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	string	این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می‌نماید.
password	string	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می‌نماید.
query	string	این پارامتر کوئری مورد نظر کاربر برای جستجو در وظیفه را به صورت یک رشته دریافت می‌نماید.
typeKey	string	این پارامتر کد نوع وظیفه مورد نظر است و در صورتی که کاربر آن را وارد نماید، جستجو محدود به وظیفه آن نوع می‌شود. لازم به ذکر است، برای جستجوی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر در وظیفه، می‌بایست حتماً این پارامتر مقداردهی شده باشد.

### پارامتر query

همانطور که در جدول پارامترهای ورودی ذکر شد، این پارامتر، کوئری مورد نظر کاربر برای جستجوی وظیفه را به صورت یک عبارت رشته ای دریافت می‌نماید. به عنوان مثال :

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۶	نسخه : task
	نام سرویس :

Latitude=< 12540.245 && (StartDatePersian > "1394/05/15" || Location == "شرکت سپتا")

همانطور که مشاهده می شود، شما می توانید از عملگرهای ریاضی و منطقی و همچنین پرانتزها استفاده نمایید. لازم به ذکر است در صورتی که عبارت ارسالی نامعتبر باشد، با خطای "invalid syntax" مواجه خواهید شد.

در جدول ذیل عملگرهای معتبر برای استفاده در پارامتر کوئری را مشاهده می نمایید.

عملگرهای معتبر	
عنوان	عملگر
<b>عملگرهای ریاضی</b>	
مساوی	==
نامساوی	!=
کوچکتر مساوی	<=
بزرگتر مساوی	>=
پرانتز	()
<b>عملگرهای منطقی</b>	
AND	&&
OR	

در جدول ذیل فیلدهای معتبر برای جستجو در وظیفه را مشاهده می نمایید.

فیلدهای معتبر برای جستجو در درخواست ها	
عنوان	نام پارامتر
<b>فیلدهای مشترک میان تمامی CrmObject ها</b>	
عنوان	Subject
توضیحات	Description
تاریخ ایجاد (میلادی)	CreateDate
تاریخ ایجاد (جلالی)	CreateDatePersian

آدرس وب سرویس :	http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc		
تاریخ آخرین تغییر :	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	نیلوفر سیدعلیخانی
نام سرویس :	نسخه :	task	۰.۶

ModifyDate	تاریخ ویرایش (میلادی)
ModifyDatePersian	تاریخ ویرایش (جلالی)
Id	شناسه موجودیت
IdentityId	شناسه هویت مرتبط
RefId	شناسه ارجاع
Creator	ایجاد کننده
Modifier	ویرایش کننده
NickName	نام مشتری
CustomerNumber	شماره مشتری
CustomerDate	تاریخ مشتری شدن (میلادی)
CustomerDatePersian	تاریخ مشتری شدن (جلالی)
CrmObjectTypeIndex	اندیس نوع موجودیت
Stageld	شناسه مرحله وظیفه؛ با این فیلد به مرحله (کانبان) وظیفه دسترسی دارید.
<b>فیلدهای وظیفه</b>	
TaskStatus	وضعیت وظیفه
PercentCompleted	تکمیل وظیفه
StartDate	تاریخ شروع وظیفه (میلادی)
DueDate	تاریخ موعد مقرر وظیفه (میلادی)

مقادیر معتبر هر یک از انواع فیلدهای ذکر شده برای جستجو به شرح ذیل است :

مقادیر معتبر برای جستجو		
نوع	توضیحات	مثال
فیلدهای رشته ای	عبارت رشته ای	"علی احمدی"
مقادیر عددی	عددی	۵۲۵۴۸
تاریخ (میلادی)	عبارت رشته ای	"2015-09-15 17:48:23.403"
تاریخ (جلالی)	عبارت رشته ای	"۱۳۹۴/۰۴/۲۵"
نوع منطقی	بولین	True

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۶	نسخه : task
	نام سرویس : تاریخ آخرین تغییر :

### مقدار بازگشتی

مقادیر بازگشتی متد SearchTask به صورت ذیل می باشد.

مقدار بازگشتی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع TaskInfoResult است که دارای ویژگی های Message و Success به همراه کلاس TaskInfoList می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی Message در صورت عدم جستجوی قرار ملاقات ، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند.</li> <li>ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در جستجوی قرار ملاقات ها را باز می گرداند.</li> <li>پارامتر TaskInfoList ، لیستی از کلاس TaskInfo که حاوی اطلاعات کامل وظیفه مورد نظر است، می باشد. شایان ذکر است شرح این کلاس در بخش پارامترهای ورودی متد SaveTask ذکر شده است.</li> </ul>	object	TaskInfoResult

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۶	نسخه : task
	نام سرویس : تاریخ آخرین تغییر :

## متد FindTaskByld

این متد وظیفه جستجوی وظیفه مورد نظر را بر اساس شناسه یکتای آن بر عهده دارد.

### پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد FindTaskByld را به ترتیب شرح می دهد.

پارامترهای ورودی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	الزامی	توضیحات
username	string	✓	این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
password	string	✓	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
taskId	Guid	✓	این پارامتر شناسه یکتای وظیفه را جهت جستجوی آن دریافت می نماید.

### مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد FindTaskByld که حاوی نتیجه جستجو می باشد را شرح می دهد.

مقدار بازگشتی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
TaskInfoResult	object	<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع TaskInfoResult است که دارای سه ویژگی Message ، Success و CrmId به همراه کلاس TaskInfo می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی Message در صورت عدم جستجوی وظیفه مورد نظر، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند.</li> <li>ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در جستجوی وظیفه را باز می گرداند.</li> <li>ویژگی CrmId در صورت جستجوی وظیفه مورد نظر، شناسه آن را باز می گرداند.</li> <li>کلاس TaskInfo حاوی اطلاعات کامل وظیفه مورد نظر در صورت جستجوی آن می باشد.</li> </ul>

آدرس وب سرویس :	http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc		
تاریخ آخرین تغییر :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	توسط :	نیلوفر سیدعلیخانی
نام سرویس :	task	نسخه :	۰.۶

شایان ذکر است شرح این کلاس در بخش پارامترهای ورودی متد SaveTask ذکر شده است.		
---	--	--

## متد DeleteTaskByld

این متد وظیفه حذف وظیفه مورد نظر را بر اساس شناسه یکتای آن بر عهده دارد.

### پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد DeleteTaskByld را به ترتیب شرح می دهد.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
password	string	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
taskId	Guid	این پارامتر شناسه یکتای وظیفه را جهت حذف آن دریافت می نماید.
deleteOption	CrmObjectDeleteOption	<p>در این پارامتر، نحوه حذف سوابق " وظیفه " مورد نظر تعیین می گردد.</p> <p>شایان ذکر است این پارامتر از نوع enum بوده و دارای مقادیر زیر می باشد :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AssignChildrenToParent : در صورت ارسال این مقدار، سوابق یا زیر گروه های " وظیفه " مورد نظر، به Parent یا سرگروه آن ملحق خواهند شد.</li> <li>DeleteChildren : در صورت ارسال این مقدار، تمامی سوابق " وظیفه " مورد نظر، به همراه خود آن حذف خواهند شد.</li> <li>Nothing</li> <li>DeleteWithPersons</li> </ul>

http(s)://[crm address]/services/api/itask.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :
۰.۶	نسخه :
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
task	نام سرویس :

DeleteWithHistory •		
---------------------	--	--

### مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد DeleteTaskById که حاوی نتیجه حذف می باشد را شرح می دهد.

مقدار بازگشتی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع SaveCrmObjectResult است که دارای دو ویژگی Message و Success می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی Message پیغامی مبنی بر عدم موفقیت حذف اطلاعات را به همراه شرح خطا باز می گرداند. همچنین در صورت عدم معتبر بودن شناسه وظیفه ارسال شده، پیغامی با این مضمون بازگشت داده می شود.</li> <li>ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در حذف وظیفه مورد نظر را باز می گرداند.</li> </ul>	object	SaveCrmObjectResult